



# POLY-PACK

- , - , : ,  
 - , ( ,  
 ); , ,  
 - , , ; ,  
 - , , ; -  
 - . ,

### 3.

: 21 - 32 .

: , , , .  
 - ,  
 :

2

21 - 28	( )	240 - 245	25
	( )	240 - 245	25
29 - 32	( )	240 - 245	25
	( )	240 - 245	25
32		400	30

### 4.

#### 4.1.

##### 4.1.1.

( 25° , ,  
 50-60 %), - ,

# POLY-PACK

-

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

0°

4.1.5.

4.1.6.

## 4.2.

( )

20-25°

20 - 30

## 4.3.

10%

( ),

**4.4.**

( , ).

- 3-5% ( ).
- 6-8% ( ).

40 ° ,  
5-10%.

		Townsend		Handtmann Vemag,
21	21,5 - 22	13/14	10,3/11,1	10 - 11
22	22,5 - 23	14/15/16	11,1/11,9/12,7	11 - 12
23	23,5 - 24	14/15/16	11,1/11,9/12,7	11 - 12
24	24,5 - 25	14/15/16	11,1/11,9/12,7	11 - 12
25	25,5 - 26	14/15/16	11,1/11,9/12,7	11 - 12
26	26,5 - 27	16/17/18	12,7/13,5/14,3	13 - 14
27	27,5 - 28	16/17/18	12,7/13,5/14,3	13 - 14
28	29,5 - 30	17/18	13,5/14,3	14 - 16
29	30 - 30,5	17/18	13,5/14,3	14 - 16
30	31 - 32	17/18	13,5/14,3	14 - 16
31	32 - 32,5	18/19	14,3/17,5	16 - 18
32	33 - 33,5	18/19	14,3/17,5	16 - 18

# POLY-PACK

4

21		22 - 22,5	10 - 11
22		23 - 23,5	11 - 12
23		24 - 24,5	11 - 12
24		25,5 - 26	11 - 12
26		27,5 - 28	12 - 13
30		32 - 32,5	14 - 16
32		34 - 34,5	16 - 18
30		32 - 32,5	16 - 18
32		34 - 34,5	16 - 20

5.

5

	POLY-CLIP		ALPINA	TECHNOPACK		
	12/15	S	12/15			
<b>21 - 25</b>	12×6/4×1	524	12×4/3×1	-50	-100	1
	12×6/4×1,25	526	12×5/4×1	-75	-120	1
	15×7/4×1,25	528	12×6/3×1,25		-150	
<b>25 - 32</b>	12×6/4×1	524	12×6/4×1	-50	-100	1
	12×6/4×1,25	526	12×6/4×1,25	-75	-120	1
	15×7/4×1,25	528	12×6/4×1,5		-15-	
		625	12×6/5×1,5			

: POLY-CLIP FCA ALPINA DCF 15/18, 12/15

4.5.

# POLY-PACK

## 4.5.1.

50 – 55 °

( ) .

« »

– 50, 60, 70 °

(72 °

10 - 15 ) .

15 – 20 ° ,

5 - 8 ° .

(68 - 72 °

10 - 15 ) .

24 :

- 55 °

100%

- 10

- 65 °

100%

- 15

- 75 °

100%

- 15

- 80 °

100%

72 °

## 4.6.

)

25 – 35 ° .

## 4.7.

## 5.